	1 2														
		iiii		-		I				- 标 ii	2 修改内	容	日期版	反本 设计者	皆
H:	5MM/7MM/9MM									(1) 统一型号, 便于	管理 20	14.12.04 E	300 林锡过	止
•		•													_
	10.00 ± 0.1														
	-														
	F1 Λ	!													
	1	06			0.50) 🤇	o								
					4	- 、		0 1.60	⊨=				- A		
				∦ _∎ ∦	,						D	₩₩	11		
					Ы	80					В				
c			T AF-F	<u>≓</u> ∥∥ <u>⊩</u>	5			72.20					$\checkmark^{\rm C}$		
(┥╽┥┥	╷╷╷╷╷	ł	0	<u>///</u>	<u>_</u>	<u> </u>		E~	Ś▓▓▓∖₩		F	
i		3.7		╧╧┷╣║╴╽		3.70			2				ZK.		
			- 5.50	<u>1.00</u>					0.4				××	_	
				1.70]		11.8				D-	/		- G	
								•	-						
	\forall														
	ГЗ														
						cor	~ /•	•—●		123 0	3 4 5 6 o				
						cor	" ╜ ╹── ── / ─	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			0				
						E1	·	~ = 1	F2	$ \cap \cap $					
	F5	·-				F2		● ⑤ F4	F2 F3		0				
		.50 ~		\sim		F2 F5		●● ⑤ F4 ●● ⑧ F3	F3	0 0 0 0	0				
									F3 F4	0 0	0				
		00 + 0						▶—●⑤ F4 ▶—●⑥ F3 ■ 电路I	F3 F4	0 0	0				
		2 2 2 2	م محمد						F3 F4	0 0	0				
		2 2 2 2	A CONTRACT			FS	5 0 • •	■电路	F3 F4 医	0 0 0 0 0			-1		
		5.00±0.				F	5 ◎ ← → ● G 嵌件	■ 电路 6	F3 F4 F5 磷铜	0 0		银白色			
		H 2.30 9.00±0.2				Ft I I I	5 ⑧ ● → ● G 嵌件 F 弾片	■电路	F3 F4 F5 磷铜 复银不锈钢	0 0 0 0 0		银白色镶银			
		H	And Contraction			Ft I I I	5 ⑧ ← → ● 3 嵌件 F 弾片 E 接触垫片	■ 电路 6	F3 F4 F5 磷铜	0 0 0 0 0		银白色镶银 银白色镶银			
		H	A CONTRACTOR			F£	5 ⑧ ● → ● G 嵌件 F 弾片	■ 电路 6	F3 F4 F5 磷铜 复银不锈钢	0 0 0 0 0		银白色镶银			
		H	And And			Ft Ft	5 ⑧ ← → ● 3 嵌件 F 弾片 E 接触垫片	■ 电路 6	F3 F4 F5 磷铜 复银不锈钢 复银铜	0 0 0 0 0		银白色镶银 银白色镶银			
		H	A CONTRACTOR			F5	 5 ③ ● ● ● 6 嵌件 7 弾片 1 接触垫片 2 底座 C 盖板 	■ 电路 6	F3 F4 F5 磷铜 复银不锈钢 复银铜 PA10T	o		 银白色镶银 银白色镶银 熙 色 白 色 			
		H	And Contraction			F5 F5 E C C E	 5 ③ ← → ● G 嵌件 F 弹片 E 接触垫片 D 底座 C 盖板 B 梅花护套 	■ 电路 6	F3 F4 F3 F4 F5 磁铜 复银不锈钢 复银和 月 PA10T SUS LCP	o		 根白色镶银 銀白色镶银 銀白色镶银 黒 色 白 色 灰 黑 色 			
T	2. 2. 2. 4.40 13.00±0.1	H 0.02 0.005				FS FS E C C C C C C C C C C C C C C C C C C	 5 ◎ ● ● ● 6 嵌件 7 弹片 1 接触垫片 D 底座 C 盖板 3 梅花护套 A 按钮 	■ 电路 6 5 1 1 1 1 1 1 1	F3 F4 F4 F5 磷铜 复银不锈钢 复银和 PA10T SUS LCP PA46	o	0 1 0 1 1 1	 银白色镶银 银白色镶银 熙 色 白 色 灰 黑 色 熙 色 	 条注 R	Pemarks	
	2. 2. 2. 4.40 13.00±0.1	标准 标准				F5 F5 C C C C C C C C C C C C C C C C C	 5 ③ ● ● ● 6 嵌件 7 弹片 7 接触垫片 7 底座 7 盖板 8 梅花护套 4 按钮 90. 零件名称 Part 	■ 电路 6 5 1 1 1 1 1 1 1 Name Q'TY	F3 F4 F3 F4 F3 F4 F5 磁網 复银不锈钢 复银和 复银初 LCP PA46 村 料 Material	o	o i o i o i i <td> 银白色镶银 银白色镶银 熙 色 白 色 灰 黑 色 三 色 颜色 colour </td> <td>▲注 R</td> <td>Remarks</td> <td></td>	 银白色镶银 银白色镶银 熙 色 白 色 灰 黑 色 三 色 颜色 colour 	▲注 R	Remarks	
	日 額定电流 Rated Current:	H 0.02 0.005	未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度 ch 差 NKEE FOLERAVE	单位: (UNITS)	FS FS E C C C C C C C C C C C C C C C C C C	 5 ◎ ● ● ● 6 嵌件 7 弹片 1 接触垫片 D 底座 C 盖板 3 梅花护套 A 按钮 	■ 电路 6 5 1 1 1 1 1 1 1 Name Q'TY	F3 F4 F3 F4 F3 F4 F5 磁網 复银不锈钢 复银和 复银初 LCP PA46 村 料 Material	o	o i o i o i i <td> 银白色镶银 银白色镶银 熙 色 白 色 灰 黑 色 三 色 颜色 colour </td> <td></td> <td>Remarks 限公司</td> <td></td>	 银白色镶银 银白色镶银 熙 色 白 色 灰 黑 色 三 色 颜色 colour 		Remarks 限公司	
	日 額定电流 Rated Current: 額定电压 Rated voltage:	·····································	GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	(01112)	F5	5 ⑧ ← ◆ ◆ 3 嵌件 7 弾片 1 接触垫片 0 底座 2 盖板 3 梅花护套 4 按钮 0. 零件名称 Part 1 (Product series)	 ■ 电路 6 5 1 1 1 1 1 Name QTY 五向开关系 	F3 F4 F2 磁網 复银不锈钢 复银和 PA10T SUS LCP PA46 材料 Material 系列	o	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 银白色镶银 银白色镶银 熙 色 白 色 灰 黑 色 三 色 颜色 colour 	▲注 R ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Remarks 下限公司 cs co., L	
	目 额定电流 Rated Current: 额定电压 Rated voltage: 接触电阻 Contact resistance;	-0.05 -0.1A MAX ≤80mΩ	GENERAL TOLERANCE X. ± 0.3	ANCLE TOLERANCE X. ° $\pm 5^{\circ}$	(oning) 材料: (MAT'L)	F5	5 ⑧ ← → ◆ 5 ⑧ ← → ◆ 6 嵌件 7 弾片 1 接触垫片 0 底座 2 盖板 3 梅花护套 4 按钮 0. 零件名称 Part 1 产品系列: (Part NO) X	■ 电路 6 5 1 1 1 1 1 1 1 Name Q'TY	F3 F4 F2 磁網 复银不锈钢 复银和 PA10T SUS LCP PA46 材料 Material 系列	o		银白色镶银 银白色镶银 黑 色 白 色 灰 黑 色 灰 黑 色 颜色 colour UAN XI BANG	备注 R 电子有	Remarks 飞限公司 CS CO., L	
	目 额定电流 Rated Current: 额定电流 Rated voltage: 接触电阻 Contact resistance: 绝缘电阻 Insulation Resistance:	0.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.01A MAX 580mΩ DC 12V	GENERAL TOLERANCE X. ± 0. 3 . X ± 0. 2	ANGLE TOLERANCE X. $^{\circ}$ $\pm 5^{\circ}$. X° $\pm 3^{\circ}$	(oning) 材料: (MAT'L)	F5	5 ⑧ ← → ◆ 5 ⑧ ← → ◆ 6 嵌件 7 弾片 1 接触垫片 0 底座 2 盖板 3 梅花护套 4 按钮 0. 零件名称 Part 1 产品系列: (Part NO) X	 ■ 电路 6 5 1 1 1 1 1 Name QTY 五向开关系 	F3 F4 F3 F4 F5 磁铜 复银不锈钢 复银铜 PA10T SUS LCP PA46 材料 Material 系列	o	o o o o	 银白色镶银 银白色镶银 熙 色 白 色 灰 黑 色 三 色 颜色 colour 	备注 R 电子有 ELECTRONI	Remarks 飞限公司 CS CO.,L	
	目 额定电流 Rated Current: 额定电流 Rated voltage: 接触电阻 Contact resistance: 绝缘电阻 Insulation Resistance: 耐压强度 Compressive strength:		GENERAL TOLERANCE X. ± 0.3	ANCLE TOLERANCE X. ° $\pm 5^{\circ}$	(MAT'L) (MAT'L) (MAT'L) (HT)HRC:	F5	5 ⑧ ← → ● 5 ⑧ ← → ● 5 ⑧ ← → ● 6 厳件 7 茂融垫片 7 蔬板 8 梅花护套 4 按钮 0. 零件名称 Part 1 产品系列: (Part NO) X 零件名: (TITLE)	 ■ 电路 6 5 1 1 1 1 1 Name QTY 五向开关系 	F3 F4 F3 F4 F3 F4 F5 磁線 夏根不锈钢 夏根 PA10T SUS LCP PA46 材料 Material 系列 C-11011 液	o		银白色镶银 银白色镶银 黑 色 白 色 灰 黑 色 颜色 colour Th溪榜 UAN XI BANG	▲注 R ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Remarks 下限公司 CS CO., L	
电气性能	目 额定电流 Rated Current: 额定电流 Rated voltage: 接触电阻 Contact resistance: 绝缘电阻 Insulation Resistance: 耐压强度 Compressive strength:		GENERAL TOLERANCE X. ± 0. 3 . X ± 0. 2 . XX ± 0. 1	ANGLE TOLERANCE $X. \circ \pm 5^\circ$ $.X \circ \pm 3^\circ$ $.XX^\circ \pm 2^\circ$	(MAT'L) (MAT'L) (MAT'L) (HT)HRC:	F5	5 ⑧ ← → ● 5 ⑧ ← → ● 5 ⑧ ← → ● 6 厳件 7 茂融垫片 7 蔬板 8 梅花护套 4 按钮 0. 零件名称 Part 1 产品系列: (Part NO) X 零件名: (TITLE)	 ■ 电路 6 5 1 1 1 1 1 Name QTY 五向开关系 	F3 F4 F4 F4 F5	o		银白色镶银 银白色镶银 黑 色 白 色 灰 黑 色 颜色 colour T市溪榜 WAN XI BANG	备注 R 电子有 ELECTRONI	Remarks 下限公司 CS CO., L	
电气性能	目 额定电流 Rated Current: 额定电流 Rated voltage: 接触电阻 Contact resistance: 绝缘电阻 Insulation Resistance: 輸压强度 Compressive strength: 操作力度 Operating force: 机械寿命 Mechanical life: 操作行程 Operation Stroke:	 ○ ○<td>GENERAL TOLERANCE X. ± 0. 3 .X ± 0. 2 .XX ± 0. 1 .XXX ± 0. 05</td><td>ANGLE TOLERANCEX. $^{\circ}$$\pm 5^{\circ}$. X°$\pm 3^{\circ}$. XX°$\pm 2^{\circ}$. XXX$\pm 1^{\circ}$</td><td>(enne) 材料: (MAT'L) 热处理: (HT)HRC: 发量: (Q'TY)</td><td>F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F</td><td> G 嵌件 F 弹片 E 接触垫片 D 底座 C 盖板 B 梅花护套 A 按钮 O. 零件名称 Part I Product series) K品科号: (PART NO) X 零件名: (TITLE) 案件号: (DWG NO) </td><td>■电路 6 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td><td>F3 F4 F4 F4 F5</td><td>o □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td><td>o o o o</td><td> 眼白色镶银 眼白色镶银 鹿 色 灰 黑 色 蕨 鹿 colour 前 浅 榜 (DR) (CHKD) 核 准 </td><td>备注 R 备注 R 电子有</td><td>Remarks 限公司 CS CO., L</td><td></td>	GENERAL TOLERANCE X. ± 0. 3 .X ± 0. 2 .XX ± 0. 1 .XXX ± 0. 05	ANGLE TOLERANCEX. $^{\circ}$ $\pm 5^{\circ}$. X° $\pm 3^{\circ}$. XX° $\pm 2^{\circ}$. XXX $\pm 1^{\circ}$	(enne) 材料: (MAT'L) 热处理: (HT)HRC: 发量: (Q'TY)	F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F	 G 嵌件 F 弹片 E 接触垫片 D 底座 C 盖板 B 梅花护套 A 按钮 O. 零件名称 Part I Product series) K品科号: (PART NO) X 零件名: (TITLE) 案件号: (DWG NO) 	■电路 6 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	F3 F4 F4 F4 F5	o □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	o o o o	 眼白色镶银 眼白色镶银 鹿 色 灰 黑 色 蕨 鹿 colour 前 浅 榜 (DR) (CHKD) 核 准 	备注 R 备注 R 电子有	Remarks 限公司 CS CO., L	
电气性能	目 额定电流 Rated Current: 额定电流 Rated voltage: 接触电阻 Contact resistance: 绝缘电阻 Insulation Resistance: 耐压强度 Compressive strength: 操作力度 Operating force: 机械寿命 Mechanical life:		GENERAL TOLERANCE X. ± 0. 3 . X ± 0. 2 . XX ± 0. 1	ANGLE TOLERANCEX. $^{\circ}$ $\pm 5^{\circ}$. X° $\pm 3^{\circ}$. XX° $\pm 2^{\circ}$. XXX $\pm 1^{\circ}$	(MAT'L) 热处理: (HT)HRC: (Q'TY) 图号: (DRAWING NO)	F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F	5 ⑧ ← → ● 5 ⑧ ← → ● 5 ⑧ ← → ● 6 厳件 7 茂融垫片 7 蔬板 8 梅花护套 4 按钮 0. 零件名称 Part 1 产品系列: (Part NO) X 零件名: (TITLE)	■电路 6 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	F3 F4 F4 F5 磷铜 复银不锈钢 复银铜 PA10T SUS LCP PA46 材料 Material 系列 (-1011 视图	o	o o o o	 眼白色镶银 眼白色镶银 鹿 色 灰 黑 色 蕨 Colour 研市 渓 榜 UAN XI BANG 没 计 (CHKD) 	备注 R 自子有 ELECTRONI	Remarks 限公司 CS CO., L	