

1		2		3		4		5		6		7		8		9									
A		ROHS												版本 REV		修正标记 REV.LTR		修正前 BEFORE REVISION		修正后 AFTER REVISION		签名 SIGN		日期 DATE	
B														V1.0				新版制定				June		20190111	
C														V1.1						尺寸修改		June		20190713	
D														V2.0				4.8*14带尾弹面 原料ABS		4.8*14*0.25带尾弹面 原料PA66		June		20190722	
E																									
F																									
G																									

单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance	7					核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY	XLB 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
比例 Scale	5:1	xx.:±0.3	5	4.8*14*0.25带尾弹面	C5191	NI 1~3um					规格 DESCRIPTION:	DC JACK Ø3.8*1.35*15.5
视图 Third angle projection		x.x.:±0.1	4	1.3*1.8*19.5*1.0退火针	C3604	NI 1~3um	June	杨义邦	李莹峰	品名 P/N:	38135JL60方胶插拔式	
		.xx.:±0.05	3	6*13*3.9管(剖口)	C3604	NI 1~3um				图号 DRAWN NO:	CP-03-0136	
		1	PLASTIC	PA66	BLACK							
			2	PLASTIC	PA66	BLACK						
			NO.	PART	MATERIAL	PLATING						