




REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER	APPD
		XB-DIN CONNECTOR	2023.3.15	Lai.Hai.Jie	Long.Liu.Ting

XB DIN母座 性能电气
额定电流：2A 4A
额定电压：12V 30V DC
接触电阻：30mΩmax
绝缘电阻：100 MΩ min
耐电压：300V AC
使用寿命：5000次
焊接温度：230±5℃
安装方式：插件
产品符合：RoHS

材质使用说明：

1. H65黄铜0.2硬料
2. 主体塑胶材质：黑色P. B. T熔点210度
3. 端子镀半金锡0.8-1U
4. 端子不能有毛刺，主体没有毛刺

XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.					
TOLERANCE		TITLE: 防水插头6P母			
. xxx . xx . x x ±0.10 ±0.20 ±0.30 ±		PART NO:		DRAWING NO. : XB-DIN-M-6P	
ANGLE ±1°		SHEET: 1 / 1		SCALE: 1 / 1	
		UNIT mm		SIZE A4	
		APPD. 龙柳婷		CHECK 赖海杰	
				DRAWN 2023.3.15	

