Technical Specs:
Insulator:Black glass filled polyester PPS-GF30-FR
Flammability:UL 94V-0
Contact:Brass CuZn36Pb3(C36000)
Rated current:3A
Contact resistance:max 10 mΩ
Dielectric strength:min 1,000 V RMS
All materials must meet XI BANG
hazardous substances control standards.







No. of PIN/ROW	M	L
01	0	2.34
02	2.54	4.88
03	5.08	7.42
04	7.62	9.96
05	10.16	12.50
06	12.70	15.04
07	15.24	17.58
08	17.78	20.12
09	20.32	22.66
10	22.86	25.20
11	25.40	27.74
12	27.94	30.28
13	30.48	32.82
14	33.02	35.36
15	35.56	37.90
16	38.10	40.44
17	40.64	42.98
18	43.18	45.52
19	45.72	48.06
20	48.26	50.60
21	50.80	53.14
22	53.34	55.68
23	55.88	58.22
24	58.42	60.76
25	60.96	63.30
26	63.50	65.84
27	66.04	68.38
28	68.58	70.92
29	71.12	73.46
30	73.66	76.00
31	76.20	78.54
32	78.74	81.08
33	81.28	83.62
34	83.82	86.16
35	86.36	88.70
36	88.90	91.24
37	91.44	93.78
38	93.98	96.32
39	96.52	98.86
40	99.06	101.6

Ordering Information

211 – XX XX A 001 S X B X

- XX: No. of Pins per Row 01~40
- XX: Standard Plating
  - 01=TIN
  - 02=Gold Flash
  - B1=Gold 3U"
- X: Color
  - 1=Black
- X: Standard Packing
  - C=Tube
  - N=PE Bag

东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	3RD.ANG PROJ.	GENERAL TOLERANCE		DESIGNED:	DATE:	DWG. NO. XB-PM-Y-254M-228-A002	TITLE. 2.54 PIN CONNECTOR H=1.90mm DIP Type
		X.°±3.0°	X.±/	CHECKED:	DATE:	PART NO.	
		.X°±3.0°	.X±0.30				
		.XX°±3.0°	.XX±0.25	APPROVED:	DATE:		
		.XXX°±3.0°	.XXX±0.20				
REV. A / UNIT. mm / SCALE. 1:1	PAGE. 1/1						