

A	B	C	D	E	F	G	H																																																																				
1			Rating		3A DC48V 3A 125VAC	Electrical Life	30,000 cycles 10,000 cycles																																																																				
			Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life		300,000 cycles																																																																				
			Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃																																																																					
			Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃																																																																					
			Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	50gf max																																																																					
			说明		利用橡胶封装的密封结构实现防尘防水（IEC IP67）端子部分除外。																																																																						
			2																																																																								
3																																																																											
4																																																																											
5																																																																											
	<table><tr><th>序号</th><th>零件名称</th><th>数量</th><th>材质</th><th>备注</th></tr><tr><td>9</td><td>压柄</td><td>1</td><td>SUS</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>密封垫</td><td>1</td><td>TPE</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>密封帽</td><td>1</td><td>硅胶</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>端子</td><td>3</td><td>C2680</td><td>镀银</td></tr><tr><td>5</td><td>触点</td><td>3</td><td>银合金</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>按钮</td><td>1</td><td>PBT UL94 V0</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>弹片</td><td>1</td><td>CI7200</td><td>进口铍铜</td></tr><tr><td>2</td><td>盖片</td><td>1</td><td>PA66 UL94 V0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>底座</td><td>1</td><td>PBT UL94 V0</td><td></td></tr></table>							序号	零件名称	数量	材质	备注	9	压柄	1	SUS		8	密封垫	1	TPE		7	密封帽	1	硅胶		6	端子	3	C2680	镀银	5	触点	3	银合金		4	按钮	1	PBT UL94 V0		3	弹片	1	CI7200	进口铍铜	2	盖片	1	PA66 UL94 V0		1	底座	1	PBT UL94 V0																			
序号	零件名称	数量	材质	备注																																																																							
9	压柄	1	SUS																																																																								
8	密封垫	1	TPE																																																																								
7	密封帽	1	硅胶																																																																								
6	端子	3	C2680	镀银																																																																							
5	触点	3	银合金																																																																								
4	按钮	1	PBT UL94 V0																																																																								
3	弹片	1	CI7200	进口铍铜																																																																							
2	盖片	1	PA66 UL94 V0																																																																								
1	底座	1	PBT UL94 V0																																																																								
6	<table><tr><th>制图</th><th>高鹏</th><th></th><th></th><th colspan="3">XB东莞市溪榜电子有限公司</th></tr><tr><th>设计</th><th>阮宽展</th><th></th><th></th><th colspan="3">DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.</th></tr><tr><th>审核</th><th>路建宏</th><th></th><th>比例</th><th>名称</th><th colspan="2">DP系列 密封型 超小型 微动开关</th></tr><tr><th>核准</th><th>阮宽展</th><th></th><th>SCALE</th><th>TITLE</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th rowspan="4">一般公差</th><th></th><th>±0.20</th><th>单位</th><th>mm</th><th>料号</th><th rowspan="4">XB-DPE-D-04N</th></tr><tr><th></th><th>±0.15</th><th>UNIT</th><th></th><th>P/N NO.</th></tr><tr><th></th><th>±0.10</th><th>角度</th><th>mm</th><th>模具编号</th></tr><tr><th></th><th>±0.05</th><th>ANGLES</th><th>±2.0°</th><th>P/N NO.</th></tr><tr><th>版本</th><th>ECN 编号</th><th>日期</th><th>变更内容</th><th>修改</th><th>核准</th><th>纸张</th><th>角法</th><th>工程图</th></tr><tr><th>REV.</th><th>ECN NO.</th><th>DATE</th><th>DEFINITION</th><th>DRAW</th><th>APPROVE</th><th>SIZE</th><th>P R O J.</th><th>ENG DRAW</th></tr></table>							制图	高鹏			XB东莞市溪榜电子有限公司			设计	阮宽展			DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			审核	路建宏		比例	名称	DP系列 密封型 超小型 微动开关		核准	阮宽展		SCALE	TITLE			一般公差		±0.20	单位	mm	料号	XB-DPE-D-04N		±0.15	UNIT		P/N NO.		±0.10	角度	mm	模具编号		±0.05	ANGLES	±2.0°	P/N NO.	版本	ECN 编号	日期	变更内容	修改	核准	纸张	角法	工程图	REV.	ECN NO.	DATE	DEFINITION	DRAW	APPROVE	SIZE	P R O J.	ENG DRAW
	制图	高鹏			XB东莞市溪榜电子有限公司																																																																						
设计	阮宽展			DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.																																																																							
审核	路建宏		比例	名称	DP系列 密封型 超小型 微动开关																																																																						
核准	阮宽展		SCALE	TITLE																																																																							
一般公差		±0.20	单位	mm	料号	XB-DPE-D-04N																																																																					
		±0.15	UNIT		P/N NO.																																																																						
		±0.10	角度	mm	模具编号																																																																						
		±0.05	ANGLES	±2.0°	P/N NO.																																																																						
版本	ECN 编号	日期	变更内容	修改	核准	纸张	角法	工程图																																																																			
REV.	ECN NO.	DATE	DEFINITION	DRAW	APPROVE	SIZE	P R O J.	ENG DRAW																																																																			